**HDS 9/18-4 MX**

Le nettoyeur haute pression eau chaude triphasé HDS 9/18-4MX fait partie de la gamme "Intensiv". Equipé d’un tambour enrouleur, ce nettoyeur est destiné au nettoyage de surfaces importantes.



**Marque :** KARCHER
**Référence :** 1.077-918.0

**Prix :** 5,337.60€

**Descriptif :**
Le HDS 9/18-4 MX dispose d’un moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par air, extrêmement résistant et protégé contre les surchauffes. Les anneaux d’arrimage facilitent le chargement et le transport de l’appareil dans les véhicules. Une pédale-levier permet de basculer la machine. En mode « ECO », l’appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (jusqu’à 60°C) qui est aussi la plus universelle, entraînant une réduction de la consommation de mazout de 20%. Son brûleur haut rendement garantit une consommation réduite de mazout et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement a été intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle excède 300°C. La grande originalité du HDS 9/18-4 MX réside dans le système de protection de la machine et du serpentin. Développé en exclusivité par Kärcher®, ce nouveau système protège l’appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie. Un enrouleur intégré avec 20 mètres de flexible haute pression équipe cette version. Le HDS 9/18-4 MX se démarque par son confort d’utilisation. Toutes les commandes sont centralisées à l’avant de l’appareil : raccordement d’eau, sortie haute pression, câble électrique, réservoirs de fuel et de détergents sont accessibles d’un seul et même côté, ce qui facilite la maintenance de la machine. Il dispose également d’un système de rangement pour les accessoires. A souligner également la présence de 2 réservoirs de détergent qui permet de passer aisément d’un produit à l’autre en toute économie. Enfin, le confort de l’utilisateur est notablement amélioré par la poignée Easy-

Press associée au système Servo-Control: non seulement la pression à la poignée est assistée pour un travail sans effort, mais la pression et le débit d’eau se règlent facilement, en continu entre la poignée et la lance. Un enrouleur intégré avec 20 mètres de flexible haute pression équipe cette version.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Mode eco!efficiency En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne à température économique (60°C) et conserve un débit d'eau maximal. Grâce aux cycles optimisés du brûleur, la consommation baisse jusqu'à 20% en comparaison avec le mode en pleine charge. Sécurité de fonctionnement Un grand filtre à eau fin protège la pompe à haute pression contre les impuretés de manière très fiable. Le thermostat intégré qui surveille la température des gaz d'échappement coupe le moteur en cas de température excédant les 300°C. Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression. Mobilité Principe du jogger avec de grandes roues recouvertes de caoutchouc et des roulettes pivotantes. Des anneaux d'arrimage robustes pour assurer le chargement pendant le transport. Système de basculement intégré pour un frachissement sans efforts des paliers. Enrouleur intégré Pour le rangement aisé et sûr des 20 m de flexible haute pression. Une poignée téléscopique et escamotable. Des temps de préparation réduits. SPÉCIFICATIONS Données techniques Type de courant (Ph) 3 - 400 - 50 Débit de refoulement (l/h) 450 - 900 Pression de service (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18 Température max. (eau d’alim. à 12 °C) (Température max. eau (°C)) 80 - 155 Puissance raccordée (kW) 6.4 Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) 5.8 Réservoir de combustible (l) 25 Réservoir de détergent (l) 20 / 10 Poids (kg) 164 Dimensions (L x l x H) (mm) 1330 x 750 x 1060 Équipement Poignée-pistolet, Poignée pistolet Easy Press Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort Flexible haute pression, 20 m Lance, 1050 mm Buse turbo Enrouleur de flexible intégré Système antivrillage Les réservoirs de détergent, Machine Protector et carburant peuvent être remplis de l'extérieur Panneau de contrôle avec LED Pompe axiale à trois pistons avec pistons céramiques, avec piston céramique Stop total Commutateur de changement de pôle (triphasé) Bouton de maintenance Affichage par LED des maintenances Nettoyeur haute pression HDS 9/18-4 MX

Nettoyeur haute pression HDS 9/18-4 MX Affichage par LED des maintenances Nettoyeur haute pression HDS 9/18-4 MX

Nettoyeur haute pression HDS 9/18-4 MX Affichage par LED des maintenances Nettoyeur haute pression HDS 9/18-4 MX

marche à sec

Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Nettoyeur haute pression HDS 9/18-4 MX Nettoyeur haute pression HDS 9/18-4 MX Nettoyeur haute pression HDS 9/18-4 MX

Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Nettoyeur haute pression HDS 9/18-4 MX

Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Lien vers la fiche du produit