



NT 30/1 Tact L

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est puissant et robuste. Le système de dé-colmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de déchets.



Marque : KARCHER

Référence : 1.148-201.0

Prix : 514.80€

Descriptif :

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L est particulièrement adapté pour le nettoyage rapide et efficace de machines, de véhicules, d'ateliers ou encore de sites de production. Cet aspirateur professionnel est doté d'un nouveau système de décolmatage automatique du filtre. Toutes les 15 secondes ou 60 secondes au choix, le filtre s'auto-nettoie automatiquement garantissant une puissance d'aspiration constante et un fonctionnement sans interruption. Le positionnement du filtre plissé plat au niveau de la tête d'aspiration permet une exploitation totale du volume de la cuve. Tous les débris et toutes les liquides sont aspirés dans la cuve de 30 litres. Robuste, l'aspirateur NT 30/1 Tact L est équipé d'un pare-chocs et de roulettes pivotantes en métal à l'avant. Grâce à sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX et son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration cet aspirateur garantit un réel confort de travail.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L: Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal
Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes pivotantes en métal Roulettes avant robustes en métal et pivotantes pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.

Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L: Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation
Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation Permet de fixer en toute sécurité les

Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L: Boitier de filtre amovible flexibles de différents longueurs et diamètres. Le câble d'alimentation est toujours rangé de manière sûre

durant le transport.

Boitier de filtre amovible

Image not found or type unknown

Grâce au boitier de protection du filtre amovible, le filtre peut être retiré et réintroduit sans émission de poussières. Une mauvaise pose du filtre plissé plat est impossible. Bouton de commande central Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central SPÉCIFICATIONS Données techniques Débit d'air (l/s) 74 Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4 Contenance du réservoir (l) 30 Puissance absorbée max. (W) 1380 Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) 69 Matériau de la cuve PVC Nombre de phases (Ph) 1 Fréquence (Hz) 50 - 60 Voltage (V) 220 - 240 Poids (kg) 13,5 Dimensions (l x L x h) (mm) 560 x 370 x 580 Équipement Flexible d'aspiration, 2.5 m Sac filtrant, Non tissé Suceur eau et poussières, 360 mm Suceur pour fentes Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint Préparation antistatique Système de filtration Eco Filtre plissé plat, PES Décolmatage du filtre, Système de décolmatage Tact Protection antichocs Classe de protection, II Roulette avec frein Tube d'aspiration, acier inoxydable, 2 x 0,55 m

[Lien vers la fiche du produit](#)