HDS 13/20-4 SX

Le nettoyeur haute pression eau chaude triphasé HDS 13/20-4 SX est adapté aux surfaces importantes. Equipé d’un tambour enrouleur, ce nettoyeur est idéal dans le transport, le bâtiment…

Marque : KARCHER
Référence : 1.071-932.0

Prix : 6,848.40€

Descriptif :
Le HDS 13/20-4 SX dispose d’un moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par air, extrêmement résistant et protégé contre les surchauffes. Les anneaux d’arrimage facilitent le chargement et le transport de l’appareil dans les véhicules. Une pédale-levier permet de basculer la machine. En mode « ECO », l’appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (jusqu’à 60°C) qui est aussi la plus universelle, entraînant une réduction de la consommation de fuel de 20%. Son brûleur haut rendement garantit une consommation réduite de mazout et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement a été intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle excède 300°C. La grande originalité du HDS 13/20-4 SX réside dans le système de protection de la machine et du serpentin. Développé en exclusivité par Kärcher, ce nouveau système protège l’appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie. Un enrouleur intégré avec 20 mètres de flexible haute pression équipe cette version. Le HDS 13/20-4 SX se démarque par son confort d’utilisation. Toutes les commandes sont centralisées à l’avant de l’appareil : raccordement d’eau, sortie haute pression, câble électrique, réservoirs de fuel et de détergents sont accessibles d’un seul et même côté, ce qui facilite la maintenance de la machine. Il dispose également d’un système de rangement pour les accessoires. A souligner également la présence de 2 réservoirs de détergent qui permet de passer aisément d’un produit à l’autre en toute économie. Enfin, le confort de l’utilisateur est notablement amélioré par la poignée Easy-

Press associée au système Servo-Control : non seulement la pression à la poignée est assistée pour un travail sans effort, mais la pression et le débit d’eau se règlent facilement, en continu entre la poignée et la lance. Un enrouleur intégré avec 20 mètres de flexible haute pression équipe cette version.

Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX: Interrupteur de service

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Image not found or type unknown

Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX: Affichage LED

Interrupteur de service La dureté de l'eau peut être réglée sur 4 niveaux individuels. Les intervalles de maintenance peuvent également être consultées. Un dosage précis optimise la consommation d'anti-calcaire.

Affichage LED Panneau de commande

Image not found or type unknown

agencé de manière claire et centrale (HDS 13/20). Témoins de remplissage pour le carburant, le détergent. Compteur d'heures de fonctionnement intégré.

Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX: Dosage du détergent

Dosage du détergent Le robinet de dosage

Image not found or type unknown

précis permet d'optimiser la consommation. Permutation aisée entre les réservoirs à détergents 1 et 2. Lors de la remise à zéro, un rinçage s'effectue automatiquement. Rangement des accessoires Enrouleur intégré et support de lance des deux cotés pour un transport sûr. A portée de main tant pour les gauchers que pour les droitiers, ainsi que pour une utilisation avec deux lances. Coffre de rangement intégré fermé pour ranger les outils, les buses, les rotabuses, etc. SPÉCIFICATIONS Données techniques Type de courant (Ph) 3 - 400 - 50 Débit de refoulement (l/h) 600 - 1300 Pression de service (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20 Température max. (eau d'alim. à 12 °C) (Température max. eau (°C)) 80 - 155 Puissance raccordée (kW) 9.3 Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) 8.3 Réservoir de combustible (l) 25 Réservoir de détergent (l) 20 / 10 Poids (kg) 194 Dimensions (L x l x H) (mm) 1330 x 750 x 1060 Équipement Poignée-pistolet, Poignée pistolet Easy Press Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort Flexible haute pression, 20 m Lance, 1050 mm Buse turbo Enrouleur de flexible intégré Système antivrillage Pompe axiale à trois pistons avec pistons céramiques, avec piston céramique Stop total Commutateur de changement de pôle (triphasé) Système antibélier SDS Service de contrôle Bouton de maintenance Double réservoir de détergent Sécurité anti-marche à sec

Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX

Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX

Image not found or type unknown

Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX

Image not found or type unknown

Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX

Image not found or type unknown

Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX

Image not found or type unknown

Nettoyeur haute pression HDS 13/20-4 SX

Image not found or type unknown

Lien vers la fiche du produit