HDS 5/11 U

Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 5/11 U+ avec rotabuse appartient à la gamme "Upright". Ce nettoyeur professionnel est idéal pour les utilisations les plus courantes.

Marque : KARCHER
Référence : 1.064-900.0

Prix : 1,914.00€

Descriptif :
Doté d’un bouton de commande unique, la manipulation de l’HDS 5/11 U+ est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d’utilisation : On / Froid / Chaud. Un réservoir à fuel facile d’accès, une crépine à détergents et un espace de rangement pour la lance, le flexible, le câble, les buses en font un appareil particulièrement simple et rapide à installer. L’HDS 5/11 U+ dispose du nouveau brûleur haut rendement. Il garantit une consommation réduite de fioul et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. De qualité professionnelle, il dispose d’une pompe axiale à 3 pistons et d’une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l’encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandesroues facilitent le transport à l’horizontale comme à la verticale tout en évitant les fuites de fioul. La poignée intégrée et l’aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement. L'HDS 5/11 U+ dispose d'une rotabuse en standard.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U+: Conception verticale innovante Conception verticale innovante Franchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières. Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U+: Filtre fin à eau Filtre fin à eau Une protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur. Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U+: Design compact Design compact

Stockage et transport facilies. Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée. Idéal aussi pour les véhicules de services plus petits. SPÉCIFICATIONS Données techniques Type de courant (Ph) 1 - 230 - 50 Débit de refoulement (l/h) 450 Pression de service (bar/MPa) 110 / 11 Température max. (eau d'alim. à 12 °C) (Température max. eau (°C)) max. 80 Puissance raccordée (kW) 2.2 Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) 2.4 Réservoir de combustible (l) 6.5 Poids (kg) 68 Dimensions (L x l x H) (mm) 620 x 620 x 995 Équipement Poignée-pistolet, Poignée-pistolet rallongée Flexible haute pression, 10 m Lance, 550 mm Système antivrillage Rotabuse Stop total

Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U Nettoyeur haute pression HDS 5/11 U+

Image not found or type unknown Image not found or type unknown

[Lien vers la fiche du produit]