



NT 30/1 Tact Te L

L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.



Marque : KARCHER

Référence : 1.148-211.0

Prix : 590.40€

Descriptif :

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te L répond parfaitement aux exigences des professionnels du bâtiment ou de l'industrie. Equipé d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes robustes en métal et d'un nouveau système de décolmatage automatique du filtre, cet aspirateur professionnel constitue la solution idéale pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines, pendant de longues périodes de travail et ce même dans des conditions exigeantes. En outre, son système de rangement intégré des accessoires et du flexible d'aspiration, sa tête plate permettant de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX ou encore sa prise électrique pour brancher un outil électroportatif offrent un réel confort de travail. Cet aspirateur aspire aussi bien les liquides que les déchets.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Système de décolmatage automatique du filtre Tact Le filtre s'auto-nettoie automatiquement garantissant une puissance d'aspiration constante. Jusqu'à 180kg de poussières fines aspirées avant le nettoyage manuel du filtre. Manchon à outil avec vanne à air parasite et rondelle en caoutchouc Le nouveau manchon à outil permet une connexion optimale de l'outil électrique. L'anneau rotatif sur la partie principale du manchon permet de régler la puissance d'aspiration. Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique Supports latéraux confortables pour suceur fentes et manchon à outil Grâce au système de rangement intégré, les accessoires se trouvent toujours à portée de main **SPÉCIFICATIONS** Données techniques Débit d'air (l/s)

74 Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4 Contenance du réservoir (l) 30 Puissance absorbée max. (W) 1380
Diamètre nominal standard 35 Niveau de pression acoustique (dB/A) 69 Matériau de la cuve PVC Nombre
de phases (Ph) 1 Fréquence (Hz) 50 - 60 Voltage (V) 220 - 240 Poids (kg) 13,6 Dimensions (l x L x h) (mm)
560 x 370 x 580 Équipement Flexible d'aspiration, 4 m Sac filtrant, Non tissé Suceur eau et poussières, 360
mm Suceur pour fentes Manchon de connexion pour outil électrique Arrêt automatique lorsque le niveau
maximum est atteint Marche/arrêt automatique pour les outils électriques Préparation antistatique Système de
filtration Eco Filtre plissé plat, PES Décolmatage du filtre, Système de décolmatage Tact Protection
antichocs Classe de protection, I Roulette avec frein Tube d'aspiration, acier inoxydable, 2 x 0,55 m

[Lien vers la fiche du produit](#)