



NT 65/2 AP

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...



Marque : KARCHER

Référence : 1.667-291.0

Prix : 810.00€

Descriptif :

Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap dispose d'une puissance d'aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d'action. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l'appareil. Grâce à son chariot de transport, le NT 65/2 Ap est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Rangement pour accessoires intégré La grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main. Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés. Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption. Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité. Rangement pour flexible intégré Rangements pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés **SPÉCIFICATIONS** Données techniques **DÉBIT** d'air (l/s) 2 x 74 Dépression (mbar) 254 / 25.4 Contenance du réservoir (l) 65 Puissance absorbée max. (W) max. 2760 Diamètre nominal standard 40 Longueur câble (m) 10 Niveau de pression acoustique (dB/A) 73 Matériau du récipient Synthétique Nombre de phases (Ph) 1 Fréquence (Hz) 50 - 60 Tension (V) 220 - 240 Poids (kg) 20 Dimensions (L x l x H) (mm) 600 x 480 x 920 Équipement Flexible d'aspiration, 4 m Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m Sac filtrant, Papier Suceur eau et poussières, 360 mm Suceur pour fentes Flexible de vidange

(résistant aux hydrocarbures) Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint Filtre plissé plat,
Papier Coude Décolmatage du filtre, Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean Protection antichocs
Timon Classe de protection, II Roulette avec frein Turbines d'aspiration sans entretien, 2 pièce

[Lien vers la fiche du produit](#)